

Varimat PP

Drainagemat voor sierbestrating

Productomschrijving:

VARISTONE Varimat PP is een beschermings- en drainagemat voor horizontale toepassing onder (sier)bestratingen van tegels of stenen. VARISTONE Varimat PP zorgt voor een drukloze afvoer van lekwater tussen een eventuele afdichtingslaag en drainagemortel, ophoping van achtergebleven vocht wordt daarmee voorkomen en vermindert de kans op vorstschades.

Eigenschappen:

- Hoge belastbaarheid
- Eenvoudig aan te brengen
- Beschermings- en afdichtlaag

De noppen van de VARISTONE Varimat PP zijn bedekt met een waterdoorlatend vlies, zodat drainagemortel de open ruimte niet kan vullen. Op die manier werkt de VARISTONE Varimat PP als drainagemat, isolatielaag en ook trillingsdempend. De gele polyethyleenlaag is waterdicht.

VARISTONE Varimat PP is geschikt voor toepassing op balkons, terrassen, tuinpaden en middelzware verkeersbelasting zoals personenauto's

Technische specificaties:

Kleur:	Polyethyleen (geel) Vlies (grijs)
Noppenhoogte:	8 mm (std) of 12 mm
Noppenvorm:	Hoekig
Dikte polyethyleen:	0,50 mm
Dikte vlies:	0,45 mm

Voorwaarden:

VARISTONE Varimat PP dient op een draagkrachtige vlakke ondergrond te worden aangebracht met inachtneming van minimaal 1 a 2 % afschot.



VARISTONE®

Verwerking:

VARISTONE Varimat PP dient in de lengterichting van het afschot te worden aangebracht en met de gele zijde naar beneden te worden uitgerold. Eventuele overlappingsen zijn mogelijk door tenminste drie noppenrijen over elkaar te leggen. Hiervoor dient u drie rijen grijs vlies los te trekken van de gele laag. Daarna legt u de overlappende VARISTONE Varimat PP over de drie rijen noppen en bedekt deze weer met het los getrokken vlies.

Verpakking:

Rollen van 15,00 x 1,00 mtr (L x B)
15,00 m² per rol

Verbruik:

0,07 rol per m²

Houdbaarheid:

Onbeperkt, mits koel en beschermd tegen direct zonlicht opgeslagen.

Waarschuwing:

Door wettelijke bepaling is vast komen te staan dat dit product als niet gevaarlijk kan worden gekwalificeerd.

Opmerkingen:

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.