

Varistone Varifalt 2-5 MOD

**Gemodificeerd koudasfalt
op basis van plantaardige bitumen**



Omschrijving:

VARISTONE Varifalt 2-5 MOD is een kant en klaar gemodificeerd koudasfalt op basis van plantaardige bitumen, geschikt voor duurzame reparatie van asfaltschades en andere doeleinden.

Toepassing:

VARISTONE Varifalt 2-5 MOD is geschikt voor het uitvullen van gaten, verzakkingen en bezweken plaatsen in het asfaltvlak.

VARISTONE Varifalt 2-5 MOD is tevens geschikt voor het repareren van sleuven, het vullen van aansluitingen tussen asfalt en (betonnen) klinkers en het repareren van betonpaden of -wegen.

Eigenschappen:

VARISTONE Varifalt 2-5 MOD is gemakkelijk verwerkbaar, heeft een grote kleefkracht en een blijvend stroef oppervlak.

VARISTONE Varifalt 2-5 MOD is direct belastbaar na verdichting met asfaltstamper of trilplaat.

Voorbereiding:

Het te behandelen oppervlak droog, stof- en vetvrij maken. Om de hechting te vergroten de ondergrond eventueel inspuiten met Varifalt Kleefprimer.

Verwerking:

VARISTONE Varifalt 2-5 MOD uit de emmer gieten en regelmatig verspreiden over het oppervlak. Zorg ervoor dat u een overhoogte aanhoudt van 10 a 15 %. Daarna afstrooien met edelsplit (of droog brekerzand) om hechting aan de oppervlakte te verminderen, zeker bij warm weer. Als laatste verdichten met behulp van een asfaltstamper of trilplaat.

Technische gegevens:

VARISTONE Varifalt 2-5 MOD bestaat uit geselecteerd split, drukadditieven en een kationische polymeeremulsie op plantaardige basis (type SBG).

Verpakking:

Emmers van 20 kg - 33 stuks per pallet

Houdbaarheid:

Circa één jaar na productiedatum.
Mits droog opgeslagen op een schaduwrijke plaats.

Milieu:

VARISTONE Varifalt 2-5 MOD is arm aan vluchtige stoffen, is duurzaam geproduceerd en voldoet aan het bouwstoffenbesluit en besluit bodemkwaliteit.

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.